

Gasthof Pretzschendorf

www.Grundschule-Pretzschendorf.de

Bastelanleitung

- Zu faltende Laschen und Mauerecken beispielsweise mit der Rückseite einer Messerschneide anritzen
- Westwand 1 vorbereiten: Flügel in den Torbögen (rechts) an den kleinen Laschen trennen, weiße Flächen darüber ausschneiden, Flügel nach hinten knicken und verleimen (siehe Abbildung 1)
- Nordwand 2 links an Westwand 1 kleben, Wand 1 so knicken, dass der mittlere Teil hervorsteht
- Genauso Südwand 4 und Ostwand 3 verbinden und knicken
- Die beiden entstandenen Teile miteinander verleimen
- Boden 5 von oben einkleben (dabei beachten, dass hinter den Torbögen kein Boden ist)
- Teil 6 vorbereiten: linke Wand und Decke nach vorn knicken und miteinander verkleben (Abb. 2), hinter Torbögen kleben (Abb. 3)
- Dach 7 zusammenkleben und auf die Wände leimen (schraffierte Flächen nicht abschneiden!)
- Saalfenster 8 knicken und oberhalb der Dachziegel auf Dach 7 kleben (Laschen nach oben, Abb. 4)
- Dach 9 vorbereiten: rechten Teil zusammenkleben, links Teil 10 einkleben (Abb. 5), Dach auf die Wände und Saalfenster leimen
- Teile 11 und 12 genauso vorbereiten und auf Ostgiebel kleben
- Dach 13 zusammen- und auf Westgiebel kleben (Abb. 6)
- Gaube 14 über die Fenster links in der Westwand kleben (Abb. 7), Dach 15 aufleimen
- Gaube 16 und Dach 17 entsprechend über das Fenster in der Ostwand kleben
- Anbau 18 zusammenleimen, Boden 19 einkleben, an Westgiebel ankleben
- Geländer 20 an der waagerechten Linie falten und zusammenkleben, anschließend an den senkrechten Linien knicken und auf den Anbau leimen
- Vordächer 21 zusammenkleben und über den Türen in der Nordwand und im Anbau befestigen
- Stützbalken vorbereiten: Teil 22 an der waagerechten Linie falten und zusammenkleben, die Balken auseinanderschneiden und jeweils zwei unter die Vordächer kleben (Abb. 8)
- Türmchen 23 achteckig falten und zusammenkleben
- Gestrichelt markiertes Rechteck auf dieser Seite auf Pappe kleben
- Dachgerüstteile 24 ausschneiden, schwarze Streifen heraustrennen, Teile ineinanderstecken und auf punktierte Linien der Bodenplatte 25 kleben (Abb. 9)
- Stützen 26 so auf gestrichelte Linien kleben, dass sie am Rand bündig mit Teil 25 sind (evtl. innen zurechtschneiden)
- Dachsegmente 27 aufkleben, unteren Teil um Bodenplatte kleben
- Dach auf dem Türmchen befestigen
- Türmchen auf das Gasthofsdach kleben (ungefähr über das zweite Saalfenster von links bei Ansicht der Westseite)
- Stützmauern am Hof 28 zusammenkleben, Hof an Ostseite anleimen
- Mit den Haltern 29 die lange Stützmauer und die Gasthofswand verbinden
- Mauern der Teile 30 und 31 verbinden und die Hofteile an der Nord- und Südseite anleimen

